

## Teknisk information

Leverantörens namn:	PBH Produkter AB
Leverantörens modellbeteckning:	EcoVåf III
Specifik energianvändning i kWh/m <sup>2</sup> och år för kallt / medel / varmt	- 37,02 / - 17,26 / - 4,97
Energiklass	E
Deklarerad typ av ventilationsenhet:	Enkelriktad
Typ av drivenhet:	EC-motor med steglös varvtalsreglering
Typ av värmeåtervinning	Inget. (Är en ventilationsenhet i ett återvinningssystem i kombination med en bergvärmepump)
Termisk verkningsgrad %	0
Maximalt luftflöde i m <sup>3</sup> /h	392
Tillförd effekt för fläktens drivenhet i W	82
Ljudeffektnivå Lwa i dB	42
Referensflöde i m <sup>3</sup> /s:	0,068
Referenstryckskillnad i Pa:	100
Specifik tillförd effekt i kW/m <sup>3</sup> /h:	0,000188
Styrfaktor central behovsstyrning:	0,85
Deklarerade maximal inre och yttre läckage i %	Inre 2,0 och yttre 1,0
Placering och beskrivning av visuell filtervarning:	I displayen visas filterlarm med text "FL" när det är dags för rengöring Alt. Byte av filter. (se Bruksanvisning)
Instruktioner för att installera tillufts-/frånlufts-galler i fasaden.	Se Bruksanvisning
Webbadress för demontering och byte av enheter:	<a href="http://www.pbh.se">www.pbh.se</a> (se Bruksanvisning)
Energianvändning per 100 m <sup>2</sup> golvarea i kWh el per år:	184
Besparing av uppvärmning per 100 m <sup>2</sup> i kWh kalorimetriskt värmevärde per år: För klimatzon kallt / medel / varmt:	4280 / 2188 / 988