

Teknisk information

Leverantörens namn:	PBH Produkter AB
Leverantörens modellbeteckning:	CFA III
Specifik energianvändning i kWh/m ² och år för kallt / medel / varmt	-40,57 / -19,64 / -7,67
Deklarerad typ av ventilationsenhet:	Enkelriktad
Typ av drivenhet:	EC-motor med steglös varvtalsreglering
Typ av värmeåtervinning:	Saknas
Termisk verkningsgrad %	0
Maximalt luftflöde i m ³ /h	414
Tillförd effekt för fläktens drivenhet i W	82
Ljudeffektnivå L _{wa} i dB	44
Referensflöde i m ³ /s:	0,070
Referenstryckskillnad i Pa:	100
Specifik tillförd effekt i kW/m ³ /h:	0,000091
Styrfaktor central behovsstyrning:	0,85
Deklarerade maximal inre och yttre läckage i %	Inre 2,0 och yttre 1,0
Placering och beskrivning av visuell filtervarning:	I displayen visas filterlarm med text "FL" när det är dags för rengöring Alt. Byte av filter. (se Bruksanvisning)
Instruktioner för att installera tillufts-/frånlufts-galler i fasaden	Se Bruksanvisning
Webbadress för demontering och byte av enheter:	www.pbh.se (se Bruksanvisning)
Energianvändning per 100 m ² golvarea i kWh el per år:	89
Besparing av uppvärmning per 100 m ² i kWh kalorimetriskt värmevärde per år:	
För klimatzon kallt / medel / varmt:	4280 / 2188 / 988